

«Синергет ВК»

Видеосервер



СТВФ.426484.120

НАЗНАЧЕНИЕ

Видеосервер «Синергет ВК» предназначен для сохранения, отображения через устройства вывода видеоизображения и передачи на центральный сервер информации, полученной с IP-видеосерверов, IP-видеокамер, контроллеров.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплексная система безопасности объекта «Синергет ВК»

ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в корпусе высотой 2U для монтажа в 19-дюймовую стойку и поставляется с салазками для удобства обслуживания
- корпус оснащен специальной металлической экранирующей крышкой, предотвращающей несанкционированный доступ к его разъемам
- сервер оснащен контроллером STS-4940
- оснащен программным средством доверенной загрузки
- работа сервера осуществляется под управлением СПО «Синергет 1 СВ»

ВОЗМОЖНОСТИ

- запись и просмотр видеоканалов
- организация сетевых систем видеонаблюдения
- защита от несанкционированного доступа к рабочим станциям и серверам с момента их включения до момента старта операционной системы
- программная инициализация без вскрытия системного блока

- мониторинг работоспособности сервера
- аппаратный перезапуск сервера при потере ответа в течение заданного времени

ОСОБЕННОСТИ

- блокировка загрузки нештатных операционных систем
- соответствие требованиям приказов ФСТЭК России
- обеспечение доверенной загрузки в автоматизированных системах, обрабатывающих государственную тайну
- расширенные сетевые функции
- возможность объединения с другими системами
- подсистема интеллектуального мониторинга исправности и самодиагностики системы с выдачей рекомендаций по необходимому ремонту
- предустановленное СПО «Синергет 1 СВ», защищенное программным ключом

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Видеосервер «Синергет ВК»	1 шт.
✓ Лицензия на СПО «Антивирус Касперского»	1 экз.
✓ Диск с ОС «Astra Linux Special Edition»	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей, в составе:	1 к-т
– Экранирующая крышка для серверных корпусов 2U	1 шт.
– Чашка пломбирочная	2 шт.
– Винт сверлок. полукруглая/гл DIN 7504 N, 4,2x13	4 шт.
– Рельсы универсальные	1 шт.
– Пластилин для опечатывания	50 г.
– Пакет с замком Ziplock 60x80	1 шт.
– Пакет с замком Ziplock 100x150	1 шт.
– Кабель сетевой 220В угловой	1 шт.
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Формуляр	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Объем жесткого диска, Тб	20
Количество входных видеоканалов, шт.	32
Количество входных аудиоканалов, шт.	2
Количество записываемых и передаваемых кадров/сек.	25
Время приведения в рабочее состояние не более, мин	2
Время непрерывной работы	Не ограничено
Ресурс до профилактического обслуживания не менее, ч	4400
Напряжение электропитания от сети переменного тока, В/Гц	220/50
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт	125

Наименование параметра	Значение
Установленное ПО	ОС «Astra Linux Special Edition», Антивирус Касперского, СПО «Синергет 1 СВ», Программный модуль «Контроль технического состояния ТСО»
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	482x650x88
Масса, не более, кг	10

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Данные для авторизации по умолчанию

	Логин	Пароль для входа
bios	–	bios777 или bios
ОС Linux	user	adm777
СПО	Администратор	dvr777
Контроллер STS-4940	admin	admin
Средство доверенной загрузки (администратор)	admin	stilsoft
Средство доверенной загрузки (клиент)	user	stilsoft

IP-адрес по умолчанию

Сервер	172.16.16.1
Контроллер STS-4940	172.16.16.5



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44

www.stilsoft.ru